

Lieferumfang

	8MC2	8MF2	8MF5	8MF6
Standardausführung				
Gerüst	geschweißt, zinkcor beschichtet und pulverlackiert	geschweißt, zinkcor beschichtet und pulverlackiert	geschraubt (unmontiert), zinkcor beschichtet und pulverlackiert	geschraubt (montiert), zinkcor beschichtet und pulverlackiert
• Seitenrahmenprofil	Stahlblech 2 mm	Stahlblech 2,5 mm	Stahlblech 2,5 mm	Stahlblech 2,5 mm
• Querholmprofil	Stahlblech 2,5 mm	Stahlblech 2,5 mm	Stahlblech 4 mm	Stahlblech 4 mm
Umhüllungsteile				
• Rückwand	gekantet, Stahlblech 1,5 mm, verzinkt	gekantet, Stahlblech 1,5 mm, pulverlackiert		
• Seitenwände (nur bei Einzelaufstellung)	gekantet, Stahlblech 1,5 mm, pulverlackiert			
• Tür	Stahlblech 1,5 mm, pulverlackiert, vordere Tür (Rechtsanschlag) bzw. Doppelflügeltüren ab der Breite = 1000 mm, Stängenschloss mit Doppelbartschlüssel DIN 43668, Schlosseinsatz mit 3 mm Ø Dorn, 180° -Scharniere (Öffnungswinkel bei Anreihung der Schränke ca. 130°)		Stahlblech 1,5 mm, pulverlackiert, vordere Tür (Rechtsanschlag) bzw. Doppelflügeltüren ab der Breite = 1200 mm, Stängenschloss mit Doppelbartschlüssel DIN 43668, Schlosseinsatz mit 3 mm Ø Dorn, 180° -Scharniere (Öffnungswinkel bei Anreihung der Schränke ca. 130°)	
• Zierblende	-		petrol	
• Dachblech	glatt, Stahlblech 1,5 mm, verzinkt			
Lackierung				
	Pulverlackierung, Oberfläche in Feinstruktur, für Innenraumaufstellung			
• Schrankfarbe	RAL 7032 ¹⁾ (andere Schrankfarben auf Anfrage)			
• Gerüstfarbe	RAL 7032		RAL 7022 / RAL 7032	
Schutzart				
	IP40/IP54 nach EN 60529			

1) Die Farben RAL 7032 und SN611 ergograu nach Siemens-Norm sind im Preis identisch

Bestellbezeichnungen der Standardausführungen

Schränke 8MC2 und 8MF2

		8 M C 2	8 M F 2			
Höhe	1800 mm 2000 mm 2200 mm	8 0 2				
Breite	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	6 8 9 0 2				
Tiefe	400 mm 600 mm 800 mm		4 6 8			
Schutzart	IP 40 IP 54			4 5		
Aufstellung	Einzelaufstellung mit zwei Seitenwänden Reihenaufstellung ohne Seitenwände				E R	

Schränke 8MF5 und 8MF6

		8 M F 5	8 M F 6			
Höhe	1800 mm 2000 mm 2200 mm	8 0 2				
Breite	600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm		6 8 9 2			
Tiefe	400 mm 600 mm 800 mm			4 6 8		
Schutzart	IP 40 IP 54				4 5	
Aufstellung	Einzelaufstellung mit zwei Seitenwänden Reihenaufstellung ohne Seitenwände					E R