

MICROMASTER 4 Kommutierungs-drossel 200-240V 3AC 93,2A  
 Unterbau FSE-0,14MH



Abbildung ähnlich

Artikelnummer	
Phasenzahl / der Eingangsspannung	3
Spannungsart / der Eingangsspannung	AC
Eingangsspannung	200 ... 240
Ausgangsstrom / Bemessungswert	93,2 A
Verlustleistung [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 50 Hz</li> <li>• bei 60 Hz</li> </ul>	Wert fehlt! Wert fehlt!
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Netzzuleitung</li> <li>• für lastseitigen Abgang</li> </ul>	Schraubklemmen Pigtail
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für lastseitigen Abgang	Wert fehlt!
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Netzzuleitung</li> <li>• für lastseitigen Abgang</li> </ul>	Wert fehlt! 35 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge / der Anschlussleitung / für lastseitigen Abgang	0,79 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für PE-Leiter	Stehbolzen M8
Schutzart IP	IP20
Breite	275 mm
Höhe	650 mm
Tiefe	93,5 mm
Nettogewicht	19 kg
Eignungsnachweis	cURus

#### Weitere Informationen

**Information und Download Center**

[https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order\\_form.aspx](https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx)

**Technische Dokumentation**

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

**Industry Mall**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SE6400-3CC08-8EC0/all>

**Industry Online Support**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SE6400-3CC08-8EC0/all>