

Produkttyp-Bezeichnung

Split Connect Tap

PROFIBUS PA SplitConnect TAP; zum Aufbau von PROFIBUS PA-Segmenten und Anschluss von PA-Feldgeräten, Schneid-Klemm-Technik, IP67 Lieferform: 10 Stück=1 Packung



Elektrische Daten

Übertragungsrate / bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s
------------------------------------	--------------

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	3
<ul style="list-style-type: none"> für PROFIBUS-Leitungen 	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	integrierte Schneid-/Klemmkontakte
<ul style="list-style-type: none"> für PROFIBUS-Leitungen 	

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses	PBT (Polybutylentereftalat)
-------------------------	-----------------------------

Bauform, Maße und Gewichte

Breite	84 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	49 mm
Nettogewicht	170 g
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> 35 mm DIN-Hutschienenmontage Wand-Montage 	Ja Ja

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
• UL-Zulassung	Ja

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	09.03.2017