

PS 2-Folientastatur INT mit Touchpad, PS/2 für Geräte mit entsprechendem Anschluss weitere Informationen: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PS/2-Folientastatur INT, Touchpad
Bedienelemente	
Tastatur	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung • Tastaturbelegung • Funktionstasten <ul style="list-style-type: none"> — Anzahl Funktionstasten — programmierbar • Nummernblock • Status LED Anzeigen <ul style="list-style-type: none"> — für Nummernblock — für Shift-Tasten 	Folientastatur B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON 12 Ja Ja Ja; Num, Caps und Scroll Ja Ja
Anschlussart	
<ul style="list-style-type: none"> • USB • PS/2 	Ja; mit PS/2-USB Adapter Ja

• Kabellänge	1,75 m
Bauform/Design	
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen
Aufbauart/Montage	
Rack-Montage	Nein; Tischgehäuse
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	25 mA; typisch
Batterie	
Batteriestandsanzeige	Nein; wartungsfrei
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
spritzwassergeschützt	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-10 °C
• max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; AUTOTEX (R) V150
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	1 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße	
Breite	478,5 mm
Höhe	28 mm

Tiefe	180 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	2 260 g
mit Verpackung	2 410 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	für SIMATIC HMI Geräte und IPC's mit entsprechendem Steckplatz
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2124-0GC13-0AX0
• Produkt 2	6AV2124-0QC13-0AX0
letzte Änderung:	13.04.2017