

FLACHRUNDKABEL 16X0,14, L=30M, GESCHIRMT  
 Flachrundkabel mit 16 Adern 0.14 mm<sup>2</sup>, Laenge = 30 m geschirmt



Zielsystem	SIMATIC S7-300 / 1500
Eignung zur Verwendung	Digitale und analoge I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Flachrundleitung

Betriebsdaten	
Betriebsspannung / bei DC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennwert</li> <li>• maximal</li> </ul>	24 V 60 V
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> </ul>	0 ... 60 °C -30 ... +70 °C

Allgemeine Daten	
Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangskarte SPS</li> <li>• Ausgangskarte SPS</li> </ul>	Ja Ja
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• digitale Signalübertragung</li> <li>• analoge Signalübertragung</li> </ul>	Ja Ja

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Anzahl der Kanäle	8
Ausführung der Leitung	Flachrundleitung
Leitungslänge	30 m
Polzahl	16
Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung	16
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,14 mm <sup>2</sup>
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	10,5 mm
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Kennzeichnung / der Ader	Kennader
Ausführung des Schirms	Geflechschirm
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse	sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig	sonstige
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2	W
Nettogewicht	4,4 kg
<b>letzte Änderung:</b>	21.03.2017