

Kaltgerätekabel, Deutschland AC 230V, abgewinkelt, für  
Deutschland;Frankreich;Spanien; Niederlande; Belgien; Schweden;  
Österreich; Finnland für IPC und Netzteile Weitere Informationen,  
Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-10 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	85 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Leitungen	
Leitungslänge	3 m
Farbe des Kabelmantels	schwarz
Gewichte	

ohne Verpackung	290 g
mit Verpackung	290 g
<b>Lieferumfang</b>	
Liefermenge in Stück	1; AC-Leitung für DE, FR, ES, NL, BE, SE, AT, FI
<b>Sonstiges</b>	
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	<a href="#">6AV6671-5CN00-0AX3</a>
<b>letzte Änderung:</b>	11.04.2017