

SIMATIC S7-400, KOPPLUNGSBAUGR. CP 440-1 FUER PUNKT-
ZU-PUNKT- VERBINDUNGEN, 1 KANAL INKL.
PROJEKTIERPAKET AUF CD



Abbildung ähnlich

Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	
• DC 5 V	Ja
• DC 24 V	Ja
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	360 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,7 W
Speicher	
Speicherplatzbedarf je Schnittstelle in Memory Card der S7-CPU	1 bis 5 kbyte für Parameter
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	1
Schnittstellenphysik, RS 422/485 (X.27)	Ja
RS 422/485, Leitungslänge geschirmt, max.	1 200 m
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	

Integrierte Protokolltreiber	
— 3964 (R)	Ja
— ASCII	Ja

Übertragungsgeschwindigkeit, RS 422/485	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	115,2 kbit/s

Projektierung	
Projektierungs-Software	
• STEP 7	Ja; eigene Parametriermasken

Maße	
Breite	25 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	210 mm

Gewichte	
Gewicht, ca.	600 g

letzte Änderung: 22.04.2017