




TRANSFORMATOR SITAS; PHASEN:1;  
 PN/PN(S6)(KVA):4 /16; UPRI(V):400+/-5%;  
 USEC(V):230 (2X115); ISEC(A):17,391-34,783;  
 F(HZ):50...60; SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0;  
 TA/SOKL:55 /H; IP00; ANSCHLUSS:SCHRAUB-  
 ANSCHLUSS; MONTAGE:SCHRAUBEN; EN 61558-2-  
 1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<  
 >STEUERTRANSFORMATOR<  
 >TRENNTRANSFORMATOR<

Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten:

|                                       |     |                     |
|---------------------------------------|-----|---------------------|
| Produkt-Bezeichnung                   |     | Transformator SITAS |
| Produkt-Markename                     |     | SIDAC               |
| Betriebsscheinleistung Bemessungswert | V·A | 4 000               |
| Wirkungsgrad                          |     | 0,95                |
| Schaltungsart für Transformatoren     |     | II0                 |
| Eignungsnachweis                      |     | CE / cRUus          |
| Produktfunktion                       |     |                     |
| • Temperaturüberwachung               |     | Nein                |
| • Isolationsüberwachung               |     | Nein                |
| • Kurzschluss- und Überlastschutz     |     | Nein                |
| Anzahl der Schirmwicklungen           |     | 0                   |
| Kurzzeitscheinleistung                | V·A | 17 800              |
| relative Kurzschlussspannung          | %   | 2,8                 |

### Eingänge:

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Phasenzahl der Eingänge |  | 1 |
| Eingangsspannung        |  |   |

|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| • _1 Bemessungswert                 | V  | 420 |
| • _2 Bemessungswert                 | V  | 400 |
| • _3 Bemessungswert                 | V  | 380 |
| <b>elektrische Eingangsfrequenz</b> |    |     |
| • minimal                           | Hz | 50  |
| • maximal                           | Hz | 60  |

#### Ausgänge:

|                                     |    |    |
|-------------------------------------|----|----|
| <b>Phasenzahl der Ausgänge</b>      |    | 1  |
| <b>elektrische Ausgangsfrequenz</b> |    |    |
| • maximal                           | Hz | 60 |
| • minimal                           | Hz | 50 |

#### Umgebungsbedingungen:

|                                           |    |      |
|-------------------------------------------|----|------|
| <b>thermische Klasse gemäß IEC 60085</b>  |    | H    |
| <b>Umgebungstemperatur Bemessungswert</b> | °C | 55   |
| <b>Schutzart IP</b>                       |    | IP00 |

#### Mechanische Daten:

|                                                |   |                  |
|------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> |   |                  |
| • am Ausgang für Hauptstromkreis               |   | Schraubanschluss |
| • am Eingang für Hauptstromkreis               |   | Schraubanschluss |
| <b>Befestigungsart</b>                         |   | Schrauben        |
| <b>Bauform des Eisenkerns</b>                  |   | UI 150/75        |
| <b>Breite</b>                                  | m | 0,164            |
| <b>Höhe</b>                                    | m | 0,27             |
| <b>Tiefe</b>                                   | m | 0,155            |

#### Approbationen/ Zertifikate:

|                                    |                              |                  |                  |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>Konformitätserklärung</b> | <b>Schiffbau</b> | <b>sonstiges</b> |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|



[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=4AT3032-5AD40-0FA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AT3032-5AD40-0FA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AT3032-5AD40-0FA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3032-5AD40-0FA0&lang=de)

