

Schütz, AC-1, 4-polig, 800A, Hauptkontakte 4 NO, Hilfskontakte 2 NO + 2 NC, AC-Betätigung AC 220...230V 50Hz/AC 240V 60Hz



Abbildung ähnlich

| Allgemeine technische Daten:                                                                                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Schutzart IP frontseitig                                                                                                                            | IP00             |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                                                                                                                 | -25 ... +55 °C   |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750                                                                | K                |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2                                                                                                      | Q                |
| Polzahl für Hauptstromkreis                                                                                                                         | 4                |
| Betriebsstrom bei AC-1 bei 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert</li> </ul>                   | 800 A            |
| Hauptstromkreis:                                                                                                                                    |                  |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte                                                                                                                 | 0                |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte                                                                                                              | 4                |
| Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert                                                                                                     | 550 A            |
| Betriebsleistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert</li> <li>• bei AC-1 bei 400 V Bemessungswert</li> </ul> | 280 kW<br>525 kW |

**Steuerstromkreis/ Ansteuerung:**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs</b> | konventionell |
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>         | AC            |
| <b>Steuerspeisespannungsfrequenz</b>                 |               |
| • 1 Bemessungswert                                   | 50 Hz         |
| • 2 Bemessungswert                                   | 60 Hz         |
| <b>Steuerspeisespannung</b>                          |               |
| • bei AC                                             |               |
| — bei 50 Hz                                          |               |
| — Bemessungswert                                     | 230 V         |
| <b>Anzahl der Öffner für Hilfskontakte</b>           |               |
| • nacheilend schaltend                               | 0             |
| • unverzüglich schaltend                             | 2             |
| <b>Anzahl der Schließer für Hilfskontakte</b>        |               |
| • voreilend schaltend                                | 0             |
| • unverzüglich schaltend                             | 2             |

**Hilfsstromkreis:**

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Anzahl der Öffner für Hilfskontakte</b>                                     | 2                |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis</b>             | Schraubanschluss |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis</b> | Schraubanschluss |
| <b>Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder</b>                            | 22               |

**Mechanische Daten:**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Befestigungsart</b>              | Schraubbefestigung |
| <b>Befestigungsart Reiheneinbau</b> | Ja                 |
| <b>Breite</b>                       | 266 mm             |
| <b>Höhe</b>                         | 272 mm             |
| <b>Tiefe</b>                        | 225,5 mm           |

**Approbationen/ Zertifikate:**

| allgemeine Produktzulassung                                                                | Konformitätserklärung                                                               | Prüfbescheinigungen                                                                             | sonstiges                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC |  | <br>EG-Konf. | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br><a href="#">Umweltbestätigung</a><br><a href="#">Bestätigungen</a> |

**Weitere Informationen**

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TK1542-0AP0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TK1542-0AP0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TK1542-0AP0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1542-0AP0&lang=de)

letzte Änderung:

26.04.2017