

Powerrelais 4 S DC-Betätigung 24 V mit Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm



Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten:

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>Betriebsstrom</b>                                      |       |
| • bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert                       | 8,4 A |
| • bei AC-1 bei 400 V Bemessungswert                       | 16 A  |
| <b>Spannungsart</b>                                       | DC    |
| <b>Steuerspeisespannung</b>                               |       |
| • bei DC Bemessungswert                                   |       |
| — minimal                                                 | 24 V  |
| — maximal                                                 | 24 V  |
| <b>Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert</b> | 4 kW  |
| <b>Polzahl</b>                                            | 4     |
| <b>Anzahl der Öffner</b>                                  |       |
| • für Hauptkontakte                                       | 0     |
| • für Hilfskontakte                                       | 0     |
| <b>Anzahl der Schließer</b>                               |       |
| • für Hauptkontakte                                       | 4     |

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • für Hilfskontakte                                                                  | 0             |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | K             |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2                                       | K             |
| Schutzart IP                                                                         | IP00          |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                                                  | 55 ... -25 °C |

#### Mechanische Daten:

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> |                     |
| • für Hauptstromkreis                          | Flachsteckanschluss |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis              | Flachsteckanschluss |
| <b>Befestigungsart Reiheneinbau</b>            | Ja                  |
| <b>Breite</b>                                  | 36 mm               |
| <b>Höhe</b>                                    | 62 mm               |
| <b>Tiefe</b>                                   | 61 mm               |

#### Approbationen/ Zertifikate:

| allgemeine Produktzulassung                                                               | Konformitätserklärung                                                                     | Prüfbescheinigungen                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC  | <br>EAC | <br>EG-Konf. |
| <br>CSA |                                                                                           | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br>n                                              |
| <br>UL  |                                                                                           |                                                                                                 |

#### sonstiges

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TG1010-1BB4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TG1010-1BB4>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TG1010-1BB4&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-1BB4&lang=de)

letzte Änderung:

01.05.2017