

Schützkombination zum Reversieren Baugr. 14, AC-3, 335kW/400V  
AC 110...132V 50/60Hz AC-Betätigung AC-Betätigung

| Allgemeine technische Daten:                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Produktfunktion                                                                      | Wendeschutz        |
| Baugröße des Schützes                                                                | 14                 |
| Befestigungsart                                                                      | Schraubbefestigung |
| Schutzart IP frontseitig                                                             | IP00               |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | K                  |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2                                       | Q                  |
| Breite                                                                               | 520 mm             |
| Höhe                                                                                 | 310 mm             |
| Tiefe                                                                                | 278 mm             |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung:                                                       |                    |
| Spannungsart der Steuerspeisespannung                                                | AC                 |
| Steuerspeisespannungsfrequenz                                                        |                    |
| • 1 Bemessungswert                                                                   | 50 Hz              |
| • 2 Bemessungswert                                                                   | 60 Hz              |
| Steuerspeisespannung 1                                                               |                    |
| • bei AC                                                                             |                    |
| — bei 50 Hz                                                                          | 110 ... 132 V      |
| — bei 60 Hz                                                                          | 110 ... 132 V      |
| Hauptstromkreis:                                                                     |                    |
| Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert                                      | 630 A              |
| Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V<br>Bemessungswert                                | 335 kW             |
| Hilfsstromkreis:                                                                     |                    |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je<br>Drehrichtung                            | 4                  |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung                                  | 4                  |
| Anschlüsse/ Klemmen:                                                                 |                    |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für<br>Hauptstromkreis                       | Schraubanschluss   |
| Umgebungsbedingungen:                                                                |                    |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                                                  | -25 ... +55 °C     |
| Approbationen/ Zertifikate:                                                          |                    |

|                                |                       |           |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| allgemeine<br>Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|



[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TD6804-2CF7>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TD6804-2CF7>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TD6804-2CF7&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TD6804-2CF7&lang=de)

**letzte Änderung:**

13.04.2017