

SCHLUESSELSCHALTER O.M.R, 22MM, RUND, METALL,  
SCHLIESS-NR. 73038, BLAU, MIT 2 SCHLUESSELN, 2  
SCHALTSTELLUNGEN O-I, VERRASTEND, SCHALTWINKEL 50  
GRAD, 12/14UHR, SCHLUESSELABZUG O+I, MIT HALTER

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ausführung des Produkts | Einzelgerät rund |
|-------------------------|------------------|

### Gehäuse

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
|---------------------------|---|

### Betätigungselement

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Ausführung des Betätigungselements       | Schlüsselschalter      |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | verrastend             |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                   |
| Farbe                                    |                        |
| • des Betätigungselements                | hellblau               |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff             |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 28,5 mm                |
| Art der Entriegelung                     | Schlüssel-Entriegelung |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 2                      |
| Schalterstellung für Schlüsselabzug      | O+I                    |
| Schaltwinkel                             |                        |
| • nach rechts                            | 50°                    |
| Fabrikat des Schlosses                   | O.M.R.                 |

### Frontring

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja       |
| Ausführung des Frontrings    | Standard |
| Material des Frontrings      | Metall   |
| Farbe des Frontrings         | silber   |

### Halter

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Material des Halters | Metall |
|----------------------|--------|

### Allgemeine technische Daten

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Produktfunktion                        |                   |
| • NOT-AUS-Funktion                     | Nein              |
| • NOT-HALT-Funktion                    | Nein              |
| Schutzart IP                           | IP67              |
| Schwingfestigkeit                      |                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6                  | 20 ... 200 Hz: 5g |
| Schalthäufigkeit maximal               | 1 000 1/h         |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) |                   |

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| • typisch                                                    | 300 000 |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                             |         |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S       |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S       |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | S       |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Anschlüsse/Klemmen</b>                       |                 |
| <b>Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter</b> | 1,4 ... 1,6 N·m |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Umgebungsbedingungen</b> |                |
| <b>Umgebungstemperatur</b>  |                |
| • während Betrieb           | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung          | -40 ... +80 °C |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b> |                  |
| <b>Befestigungsart</b>                  | Frontbefestigung |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>           | rund             |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                | 22 mm            |
| <b>Einbauhöhe</b>                       | 64 mm            |
| <b>Einbaubreite</b>                     | 28,5 mm          |
| <b>Einbautiefe</b>                      | 29 mm            |

|                                                                                         |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Approbationen/Zertifikate</b>                                                        |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                              |
| <b>allgemeine Produktzulassung</b>                                                      | <b>Konformitätserklärung</b>                                                           | <b>Prüfbescheinigungen</b>                                                              | <b>Schiffbau</b>                                                                             |
|  CSA |  UL |  EAC |  EG-Konf. |
|                                                                                         |                                                                                        | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br>n                                      |  ABS    |

|                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Schiffbau</b>                                                                         | <b>sonstiges</b>                  |
|  LRS  | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |
|  PRS  | <a href="#">sonstig</a>           |
|  RINA | <a href="#">Bestätigungen</a>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Weitere Informationen</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b><br><a href="http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs">http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs</a>                                                       |  |
| <b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3500-3AG11">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3500-3AG11</a>                   |  |
| <b>CAX-Online-Generator</b><br><a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&amp;mlfb=3SB3500-3AG11">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&amp;mlfb=3SB3500-3AG11</a>       |  |
| <b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b><br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3500-3AG11">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3500-3AG11</a> |  |

letzte Änderung:

16.04.2017