


KNEBELSCHALTER, 22MM, RUND, METALL, ROT, KNEBEL,  
LANG, 3 SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, LINKS VERRASTEND,  
RECHTS TASTEND, SCHALTWINKEL 2X50 GRAD, MIT HALTER



|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ausführung des Produkts</b>                  | Einzelgerät rund                 |
| <b>Gehäuse</b>                                  |                                  |
| <b>Anzahl der Befehlsstellen</b>                | 1                                |
| <b>Betätigungselement</b>                       |                                  |
| <b>Ausführung des Betätigungselements</b>       | Knebel                           |
| <b>Funktionsweise des Betätigungselements</b>   | links verrastend, rechts tastend |
| <b>Produkterweiterung optional Leuchtmittel</b> | Nein                             |
| <b>Farbe</b>                                    |                                  |
| • des Betätigungselements                       | rot                              |
| <b>Material des Betätigungselements</b>         | Kunststoff                       |
| <b>Form des Betätigungselements</b>             | verlängerte Handhabe             |
| <b>Außendurchmesser des Betätigungselements</b> | 28,5 mm                          |
| <b>Art der Entriegelung</b>                     | Dreh-Entriegelung                |
| <b>Anzahl der Schaltstellungen</b>              | 3                                |
| <b>Schaltwinkel</b>                             |                                  |
| • nach rechts                                   | 50°                              |
| • nach links                                    | 50°                              |
| <b>Frontring</b>                                |                                  |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja       |
| Ausführung des Frontrings    | Standard |
| Material des Frontrings      | Metall   |
| Farbe des Frontrings         | silber   |

#### Halter

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Material des Halters | Metall |
|----------------------|--------|

#### Allgemeine technische Daten

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                       |                   |
| • NOT-AUS-Funktion                                           | Nein              |
| • NOT-HALT-Funktion                                          | Nein              |
| <b>Schutzart IP</b>                                          | IP67              |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                                     |                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                        | 20 ... 200 Hz: 5g |
| <b>Schalthäufigkeit maximal</b>                              | 1 000 1/h         |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                |                   |
| • typisch                                                    | 300 000           |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                             |                   |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S                 |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S                 |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | S                 |

#### Anschlüsse/Klemmen

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1,4 ... 1,6 N·m |
|------------------------------------------|-----------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b> |                |
| • während Betrieb          | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung         | -40 ... +80 °C |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Befestigungsart</b>        | Frontbefestigung |
| <b>Form der Einbauöffnung</b> | rund             |
| <b>Einbaudurchmesser</b>      | 22 mm            |
| <b>Einbauhöhe</b>             | 28 mm            |
| <b>Einbaubreite</b>           | 37 mm            |
| <b>Einbautiefe</b>            | 29 mm            |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                           | Schiffbau                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |  |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          | n                                             | ABS                                                                                 |

| Schiffbau                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | sonstiges                         |                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |  | <a href="#">Umweltbestätigung</a> | <a href="#">sonstig</a> | <a href="#">Bestätigungen</a> |
| LRS                                                                               | PRS                                                                               | RINA                                                                              |                                   |                         |                               |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3500-3UA21>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3500-3UA21>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3500-3UA21>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3500-3UA21&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3500-3UA21&lang=de)



letzte Änderung:

13.04.2017