

SCHLUESSELSCHALTER IKON, 22MM, RUND, METALL,  
SCHLIESS-NR. 360012K1, MIT 2 SCHLUESSELN, 3  
SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, LINKS TASTEND, RECHTS  
VERRASTEND, SCHALTWINKEL 2X50 GRAD,  
SCHLUESSELABZUG O+II, MIT HALTER

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ausführung des Produkts</b>                  | Einzelgerät rund                 |
| <b>Gehäuse</b>                                  |                                  |
| <b>Anzahl der Befehlsstellen</b>                | 1                                |
| <b>Betätigungselement</b>                       |                                  |
| <b>Ausführung des Betätigungselements</b>       | Schlüsselschalter                |
| <b>Funktionsweise des Betätigungselements</b>   | links tastend, rechts verrastend |
| <b>Produkterweiterung optional Leuchtmittel</b> | Nein                             |
| <b>Farbe</b>                                    |                                  |
| • des Betätigungselements                       | silber                           |
| <b>Material des Betätigungselements</b>         | Metall                           |
| <b>Außendurchmesser des Betätigungselements</b> | 28,5 mm                          |
| <b>Art der Entriegelung</b>                     | Schlüssel-Entriegelung           |
| <b>Anzahl der Schaltstellungen</b>              | 3                                |
| <b>Schalterstellung für Schlüsselabzug</b>      | O+II                             |
| <b>Schaltwinkel</b>                             |                                  |
| • nach rechts                                   | 50°                              |
| • nach links                                    | 50°                              |
| <b>Fabrikat des Schlosses</b>                   | ZEISS                            |
| <b>Frontring</b>                                |                                  |
| <b>Produktbestandteil Frontring</b>             | Ja                               |
| <b>Ausführung des Frontrings</b>                | Standard                         |
| <b>Material des Frontrings</b>                  | Metall                           |
| <b>Farbe des Frontrings</b>                     | silber                           |
| <b>Halter</b>                                   |                                  |
| <b>Material des Halters</b>                     | Metall                           |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>              |                                  |
| <b>Produktfunktion</b>                          |                                  |
| • NOT-AUS-Funktion                              | Nein                             |
| • NOT-HALT-Funktion                             | Nein                             |
| <b>Schutzart IP</b>                             | IP67                             |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                        |                                  |
| • gemäß IEC 60068-2-6                           | 20 ... 200 Hz: 5g                |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Schalzhäufigkeit maximal                                     | 1 000 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)                       |           |
| • typisch                                                    | 300 000   |
| Betriebsmittelkennzeichen                                    |           |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S         |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S         |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | S         |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Anschlüsse/Klemmen                       |                 |
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1,4 ... 1,6 N·m |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Umgebungsbedingungen |                |
| Umgebungstemperatur  |                |
| • während Betrieb    | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung   | -40 ... +80 °C |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen |                  |
| Befestigungsart                  | Frontbefestigung |
| Form der Einbauöffnung           | rund             |
| Einbaudurchmesser                | 22 mm            |
| Einbauhöhe                       | 61 mm            |
| Einbaubreite                     | 28,5 mm          |
| Einbautiefe                      | 29 mm            |

|                             |                       |                     |           |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Approbationen/Zertifikate   |                       |                     |           |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |



spezielle  
Prüfbescheinigungen  
n



|           |           |          |                         |                                   |
|-----------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| Schiffbau | sonstiges |          |                         |                                   |
| <br>LRS   | <br>PRS   | <br>RINA | <a href="#">sonstig</a> | <a href="#">Bestätigungen</a>     |
|           |           |          |                         | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3500-5SD61>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3500-5SD61>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3500-5SD61>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3500-5SD61&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3500-5SD61&lang=de)

**letzte Änderung:**

16.04.2017