

LEUCHTDRUCKTASTER, 26X26MM, QUADRATISCH,  
KUNSTSTOFF, GRÜN, DRUCKKNOPF, FLACH, 1S+1OE,  
LAMPENFASSUNG BA 9S, OHNE LAMPE, SCHRAUBANSCHLUSS



Abbildung ähnlich

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Ausführung des Produkts                  | Komplettgerät quadratisch |
| Gehäuse                                  |                           |
| Form der Gehäusefront                    | quadratisch               |
| Material des Gehäuses                    | Kunststoff                |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                         |
| Betätigungselement                       |                           |
| Ausführung des Betätigungselements       | Leuchtdrucktaster         |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | tastend                   |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                        |
| Farbe                                    |                           |
| • des Betätigungselements                | grün                      |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                |
| Form des Betätigungselements             | flacher Druckknopf        |
| Art der Entriegelung                     | ohne                      |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 2                         |
| Frontring                                |                           |
| Produktbestandteil Frontring             | Ja                        |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Ausführung des Frontrings</b> | Standard   |
| <b>Material des Frontrings</b>   | Kunststoff |
| <b>Farbe des Frontrings</b>      | schwarz    |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Halter</b>               |            |
| <b>Material des Halters</b> | Kunststoff |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Schaltelement/ Lampenfassung</b> |                  |
| <b>Ausführung der Fassung</b>       | BA 9s ohne Lampe |
| <b>Anzahl der Lampenfassungen</b>   | 1                |
| <b>Anzahl der Schaltelemente</b>    | 1                |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Allgemeine technische Daten</b>                           |                   |
| <b>Produktfunktion</b>                                       |                   |
| • Zwangsöffnung                                              | Ja                |
| • NOT-HALT-Funktion                                          | Nein              |
| <b>Produktbestandteil</b>                                    |                   |
| • Leuchtmittel                                               | Nein              |
| <b>Spannungsart</b>                                          |                   |
| • der Betriebsspannung                                       | AC/DC             |
| <b>Schutzart IP</b>                                          | IP66              |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                                     |                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                        | 20 ... 200 Hz: 5g |
| <b>Schalthäufigkeit maximal</b>                              | 1 000 1/h         |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                |                   |
| • typisch                                                    | 3 000 000         |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                             |                   |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S                 |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S                 |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | S                 |
| <b>Betriebsspannung</b>                                      |                   |
| • Bemessungswert                                             | 5 ... 400 V       |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Hilfsstromkreis</b>         |      |
| <b>Anzahl der Öffner</b>       |      |
| • für Hilfskontakte            | 1    |
| <b>Anzahl der Schließer</b>    |      |
| • für Hilfskontakte            | 1    |
| <b>Anzahl der Wechsler</b>     |      |
| • für Hilfskontakte            | 0    |
| <b>Betriebsstrom bei AC-12</b> |      |
| • bei 24 V Bemessungswert      | 10 A |
| • bei 48 V Bemessungswert      | 10 A |
| • bei 110 V Bemessungswert     | 10 A |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| • bei 230 V Bemessungswert                      | 10 A             |
| • bei 400 V Bemessungswert                      | 10 A             |
| <b>Betriebsstrom bei AC-15</b>                  |                  |
| • bei 24 V Bemessungswert                       | 6 A              |
| • bei 48 V Bemessungswert                       | 6 A              |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 6 A              |
| • bei 230 V Bemessungswert                      | 6 A              |
| • bei 400 V Bemessungswert                      | 3 A              |
| <b>Betriebsstrom bei DC-12</b>                  |                  |
| • bei 24 V Bemessungswert                       | 10 A             |
| • bei 48 V Bemessungswert                       | 5 A              |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 2,5 A            |
| • bei 230 V Bemessungswert                      | 1 A              |
| <b>Betriebsstrom bei DC-13</b>                  |                  |
| • bei 24 V Bemessungswert                       | 3 A              |
| • bei 48 V Bemessungswert                       | 1,5 A            |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 0,7 A            |
| • bei 230 V Bemessungswert                      | 0,3 A            |
| <b>Anschlüsse/Klemmen</b>                       |                  |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>  | Schraubanschluss |
| <b>Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter</b> | 0,9 ... 1,1 N·m  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                     |                  |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                      |                  |
| • während Betrieb                               | -25 ... +60 °C   |
| • während Lagerung                              | -40 ... +80 °C   |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>         |                  |
| <b>Befestigungsart</b>                          | Frontbefestigung |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>                   | quadratisch      |
| <b>Einbauhöhe</b>                               | 5 mm             |
| <b>Einbaubreite</b>                             | 30 mm            |
| <b>Einbautiefe</b>                              | 63 mm            |
| <b>Approbationen/Zertifikate</b>                |                  |

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                                                               | Schiffbau                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| CSA                                                                               | UL                                                                                | EG-Konf.                                                                          | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>                                     | ABS                                                                                 |

| Schiffbau                                                                         | sonstiges                                                                         |                                                                                   |                         |                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |  | <a href="#">sonstig</a> | <a href="#">Bestätigungen</a> | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |
| LRS                                                                               | PRS                                                                               | RINA                                                                              |                         |                               |                                   |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3305-0AA41>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3305-0AA41>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3305-0AA41>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3305-0AA41&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3305-0AA41&lang=de)

letzte Änderung:

13.04.2017