

Schütz, AC - 1, 110 A, DC 24 V, 4-polig, Baugröße S3,
Schraubanschluss



Abbildung ähnlich

| | |
|--|-------------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | Leistungsschütz |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Schützes | S3 |
| Isolationsspannung | |
| • Bemessungswert | 1 000 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | |
| • zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 | 690 V |
| Schutzart IP | |
| • frontseitig | IP00 |
| • der Anschlussklemme | IP00 |
| Schockfestigkeit bei Rechteckstoß | |
| • bei DC | 6,8g / 5 ms, 4g / 10 ms |
| Schockfestigkeit bei Sinusstoß | |

| | |
|--|----------------------------|
| • bei DC | 10,6g / 5 ms, 6,2g / 10 ms |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |
| • des Schützes typisch | 10 000 000 |
| • des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch | 5 000 000 |
| • des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch | 10 000 000 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -25 ... +60 °C |
| • während Lagerung | -55 ... +80 °C |

Hauptstromkreis

| | |
|--|--------------------|
| Polzahl für Hauptstromkreis | 4 |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | 4 |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte | 0 |
| Betriebsstrom | |
| • bei AC-1 bei 400 V — bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 110 A |
| • bei AC-1 — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 110 A |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert | 100 A |
| anschließbarer Leiterquerschnitt im Hauptstromkreis bei AC-1 | |
| • bei 60 °C minimal zulässig | 35 mm ² |
| • bei 40 °C minimal zulässig | 35 mm ² |
| Betriebsstrom | |
| • bei 1 Strombahn bei DC-1 — bei 24 V Bemessungswert | 70 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 4,5 A |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1 — bei 24 V Bemessungswert | 70 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 70 A |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1 — bei 24 V Bemessungswert | 70 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 70 A |
| Betriebsstrom | |
| • bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5 — bei 24 V Bemessungswert | 20 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 2,5 A |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 <ul style="list-style-type: none"> — bei 24 V Bemessungswert — bei 110 V Bemessungswert • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 <ul style="list-style-type: none"> — bei 24 V Bemessungswert — bei 110 V Bemessungswert | <p>70 A</p> <p>70 A</p> <p>70 A</p> <p>70 A</p> |
| Betriebsleistung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC-1 <ul style="list-style-type: none"> — bei 230 V bei 60 °C Bemessungswert — bei 400 V Bemessungswert | <p>42 kW</p> <p>72 kW</p> |
| thermischer Kurzzeitstrom befristet auf 10 s | 600 A |
| Verlustleistung [W] bei AC-3 bei 400 V bei Bemessungswert Betriebsstrom je Leiter | 4,6 W |
| Leerschalthäufigkeit | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC | 1 000 1/h |
| Schalhäufigkeit | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC-1 maximal | 1 000 1/h |

Steuerstromkreis/ Ansteuerung

| | |
|--|----------------|
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | DC |
| Steuerspeisespannung bei DC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert | 24 V |
| Anzugsleistung der Magnetspule bei DC | 15 W |
| Halteleistung der Magnetspule bei DC | 15 W |
| Schließverzögerung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC | 110 ... 200 ms |
| Öffnungsverzögerung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC | 14 ... 20 ms |
| Lichtbogendauer | 10 ... 15 ms |

Hilfsstromkreis

| | |
|--|-----------------------|
| Anzahl der Öffner | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> — unverzögert schaltend | 0 |
| Anzahl der Schließer | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> — unverzögert schaltend | 0 |
| Betriebsstrom bei AC-12 maximal | 10 A |
| Betriebsstrom bei AC-15 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 230 V Bemessungswert • bei 400 V Bemessungswert | <p>6 A</p> <p>3 A</p> |
| Betriebsstrom bei DC-12 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 60 V Bemessungswert | 6 A |

| | |
|---|--|
| • bei 110 V Bemessungswert | 3 A |
| • bei 220 V Bemessungswert | 1 A |
| Betriebsstrom bei DC-13 | |
| • bei 24 V Bemessungswert | 10 A |
| • bei 60 V Bemessungswert | 2 A |
| • bei 110 V Bemessungswert | 1 A |
| • bei 220 V Bemessungswert | 0,3 A |
| Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) |

UL/CSA Bemessungsdaten

| | |
|--|-------------|
| Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | A600 / Q600 |
|--|-------------|

Kurzschluss-Schutz

| | |
|--|------------------------|
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | |
| • für Kurzschlusschutz des Hauptstromkreises | |
| — bei Zuordnungsart 1 erforderlich | Sicherung gL/gG: 250 A |
| — bei Zuordnungsart 2 erforderlich | Sicherung gL/gG: 125 A |
| • für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gL/gG: 10 A |

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---|
| Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschienen 35 mm und 75 mm |
| • Reiheneinbau | Ja |
| Höhe | 146 mm |
| Breite | 93 mm |
| Tiefe | 152 mm |
| einzuhaltender Abstand | |
| • zu geerdeten Teilen | |
| — seitwärts | 6 mm |











Anschlüsse/Klemmen

| | |
|--|----------------------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| • für Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |
| • für Hauptkontakte | |
| — eindrätig | 2x (2,5 ... 16 mm ²) |
| — mehrdrätig | 2x (10 ... 50 mm ²) |
| — eindrätig oder mehrdrätig | 2x (2,5 ... 16 mm ²) |
| — feindrätig mit Aderendbearbeitung | 2x (2,5 ... 35 mm ²) |
| — feindrätig ohne Aderendbearbeitung | 2x (10 ... 35 mm ²) |
| • bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte | 2x (10 ... 1/0) |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |
| • für Hilfskontakte | |

- eindrätig
- feindrätig mit Aderendbearbeitung
- bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte

2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), max. 2x (0,75 ... 4 mm²)
 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12

Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | | | | | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|--|--|--|---|---|---|---------------------|
|  CCC |  CSA |  UL |  |  EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen | |
| Schiffbau | | | | | sonstiges | |
|  ABS |  GL |  LRS |  RINA |  RMRS | Umweltbestätigung | |
| sonstiges | | | | | | |
| Bestätigungen | | sonstig | | | | |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1344-1BB40>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1344-1BB40>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1344-1BB40>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1344-1BB40&lang=de



| | | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| SIEMENS | 3RT1344_00001913_000_ALL | |
| | Schütz 4pol S3 | |
| Format / Size: DIN A3 | Massstab / Scale: 1:1 | |



letzte Änderung:

04.04.2017