

SETRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, Zentralbefestigung 22,5mm der Handhabe



| Ausführung                                   |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt-Markenname                           | SETRON                |
| Produkt-Bezeichnung                          | Lasttrennschalter 3LD |
| Ausführung des Produkts                      | Not-Aus-Schalter      |
| Ausführung des Betätigungselements           | kurzer Drehgriff      |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb | Nein                  |
| Allgemeine technische Daten                  |                       |
| Polzahl                                      | 4                     |
| Bauart des Geräts                            | Festeinbau            |
| Schalzhäufigkeit / maximal                   | 50 1/h                |
| Spannung                                     |                       |
| Isolationsspannung / Bemessungswert          | 690 V                 |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert     | 6 kV                  |
| Schutzart und Schutzklasse                   |                       |
| Schutzart IP / frontseitig                   | IP65                  |
| Verlustleistung                              |                       |
| Verlustleistung [W]                          |                       |

- bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol

0,5 W

## Strom

Dauerstrom / Bemessungswert

16 A

Kurzzeitstromfestigkeit (I<sub>cw</sub>) / bei 690 V / befristet auf 1 s / Bemessungswert

340 A

## Hauptstromkreis

### Betriebsfrequenz

- Anfangswert
- Endwert

50 Hz

60 Hz

### Betriebsleistung

- bei AC-23 A / bei 400 V / Bemessungswert
- bei AC-23 A / bei 690 V / Bemessungswert
- bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert
- bei AC-3 / bei 690 V / Bemessungswert

7,5 kW

7,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

### Betriebsspannung

- bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert

690 V

## Hilfsstromkreis

Betriebsspannung / der Hilfskontakte / bei AC / maximal

500 V

Dauerstrom / des Hilfskontaktes / Bemessungswert

10 A

Isolationsspannung / des Hilfsschalters / Bemessungswert

500 V

## Eignung

### Eignung zur Verwendung

- Hauptschalter
- Lasttrennschalter
- NOT-AUS-Schalter
- Sicherheitsschalter
- Wartungs-/Reparaturschalter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

## Produktdetails

Produktausstattung / Verriegelung

Ja

Produkterweiterung / optional

- Motorantrieb
- Spannungsauslöser

Nein

Nein

## Anschlüsse

### Ausführung des elektrischen Anschlusses

- für Hauptstromkreis
- für Hilfskontakte

Rahmenklemme

Anschlussklemmen

## Anforderungen

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ausführung des Sicherungseinsatzes</b>                   |                       |
| • für Kurzschlusschutz des Hauptstromkreises / erforderlich | Sicherung gL/gG: 20 A |
| • für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters / erforderlich    | Sicherung gL/gG: 10 A |

| Mechanischer Aufbau                   |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Höhe</b>                           | 84 mm                         |
| <b>Breite</b>                         | 67 mm                         |
| <b>Tiefe</b>                          | 116,5 mm                      |
| <b>Befestigungsart</b>                | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| <b>Befestigungsart</b>                |                               |
| • Frontmontage mit 4-Loch Befestigung | Nein                          |
| • Frontmontage mit Zentralbefestigung | Ja                            |
| • Schienen-Montage                    | Nein                          |
| <b>Nettogewicht</b>                   | 207 g                         |

| Umgebungsbedingungen        |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>  |        |
| • während Betrieb / minimal | -25 °C |
| • während Betrieb / maximal | 55 °C  |

| Approbationen Zertifikate        |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> |    |
| • gemäß DIN EN 61346-2           | S  |
| • gemäß DIN EN 81346-2           | SF |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-----------------------|



[sonstig](#)



| Prüfbescheinigungen | Schiffbau | sonstiges |
|---------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-----------|-----------|

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)



[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3LD2054-1TL53>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3LD2054-1TL53/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3LD2054-1TL53](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3LD2054-1TL53)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



**-Q1**

