

Produkttyp-Bezeichnung

SpliT Connect M12 Outlet

PROFIBUS PA SpliTConnect M12 Outlet; Einselelement zum Direktanschluss von PROFIBUS PA-Feldgeräten an das SpliTConnect TAP über M12-Anschluss (Outlet drehbar) 1
Packung=5 Stück



Elektrische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Übertragungsrate / bei PROFIBUS PA | 31,25 kbit/s |
|------------------------------------|--------------|

Zulässige Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -40 ... +85 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +85 °C |
| • während Transport | -40 ... +85 °C |

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP67 |
|--------------|------|

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

09.03.2017