

Wendestarter, 5,5 kW Relaisanbau vorbereitet
Schützkombination 3RA13, 400 V Baugröße S00, PE-
Klemme Isolierstoffgehäuse IP65 Europaausführung
Taster schwarz/weiss

Allgemeine technische Daten:		
Ausführung des Produkts		Wendestarter
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers	A	0,11 ... 12
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I _{cu}) bei 400 V Bemessungswert	kA	50
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		A
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:		
Spannungsart		AC
Steuerspeisespannung		
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert	V	400 ... 400
— bei 60 Hz Bemessungswert	V	400 ... 400
Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert	Hz	50 ... 60
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		1
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		0
Hauptstromkreis:		
Betriebsspannung Bemessungswert	V	400
Betriebsstrom bei AC bei 400 V Bemessungswert	A	12
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	kW	5,5
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz		Nein
Mechanische Daten:		
Befestigungsart		Schraubbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Produktbestandteil Ausgang für Motorbremse		Nein
Produktfunktion Bus-Kommunikation		Nein
Baugröße des Motorstarters		S00
Breite	mm	160

Höhe	mm	250
Tiefe	mm	158

Kommunikation/ Protokoll:

Protokoll wird unterstützt		
• AS-Interface-Protokoll		Nein
• PROFIBUS DP-Protokoll		Nein

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-20 ... +35
Schutzart IP		IP65

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RE1310-8XC17-0AV0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RE1310-8XC17-0AV0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RE1310-8XC17-0AV0&lang=de



letzte Änderung:

21.04.2017