

Einschubspule für Baugröße S6 für Schütze 3RT105 / 3RT145 AC / DC - Betätigung UC 21 ... 27, 3 V, Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24 V Federzuganschluss



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten	
Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Magnetspule
Steuerstromkreis	
Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC/DC
Steuerspeisespannung	
• 1 bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	21 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	21 V
• 2 bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	27,3 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	27,3 V
Steuerspeisespannung	
• 1 bei DC Bemessungswert	21 V
• 2 bei DC Bemessungswert	27,3 V
Approbationen/Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung		funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UL		Baumusterprüfbescheinigung	spezielle Prüfbescheinigungen

Schiffbau					
 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 GL	 LRS	 PRS

Schiffbau		sonstiges		
 RINA	 RMRS	Bestätigungen	Umweltbestätigung	sonstig

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5NB32>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1955-5NB32>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1955-5NB32>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5NB32&lang=de

letzte Änderung:

13.04.2017