

Einschubspule für Baugröße S12 für Schütz 3RT107 / 3RT127 / 3RT147, AC / DC - Betätigung UC 21 - 27, 3 V, Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24 V Federzuganschlusstechnik



Allgemeine technische Daten

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Magnetspule

Steuerstromkreis

Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC/DC
Steuerspeisespannung	
• 1 bei AC — bei 50 Hz Bemessungswert — bei 60 Hz Bemessungswert • 2 bei AC — bei 50 Hz Bemessungswert — bei 60 Hz Bemessungswert	21 V 21 V 27,3 V 27,3 V
Steuerspeisespannung	
• 1 bei DC Bemessungswert • 2 bei DC Bemessungswert	21 V 27,3 V

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UL		Baumusterprüfbescheinigung  EG-Konf.
			Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Prüfbescheinigungen	Schiffbau
spezielle Prüfbescheinigungen  ABS	 BUREAU VERITAS
	 DNV
	 GL
	 LRS

Schiffbau	sonstiges
 PRS	Umweltbestätigung
 RINA	Bestätigungen
 RMRS	sonstig

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5NB32>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1975-5NB32>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1975-5NB32>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5NB32&lang=de

letzte Änderung:

13.04.2017