

Ausgangskoppler mit steckbaren Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb Relais, 1 Wechsler Schraubklemme AC/DC 24 V Gehäusebreite 6,2 mm Gehäusebreite 6,2 mm



Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten:

<b>Spannungsart</b>	AC/DC
<b>Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert</b>	50 ... 60 Hz
<b>Speisespannung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 50 Hz Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal 24 V</li> <li>— maximal 24 V</li> </ul> </li> <li>— bei 60 Hz Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal 24 V</li> <li>— maximal 24 V</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• bei DC Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal 24 V</li> <li>— maximal 24 V</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Schaltverhalten</b>	monostabil
<b>Anzahl der Öffner für Hilfskontakte</b>	0

Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	1
Betriebsstrom der Hilfskontakte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei DC-13 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 24 V</li> <li>— bei 110 V</li> <li>— bei 230 V</li> </ul> </li> <li>• bei AC-15 <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei 230 V</li> </ul> </li> </ul>	1 A 0,2 A 0,1 A 3 A
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	K

#### Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecksockel	Ja
Ausführung des Relaisantriebs	gepolt
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt	Nein
Produktbestandteil Stecksockel	Ja
Breite	6,2 mm
Höhe	89,5 mm
Tiefe	92 mm

#### Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP	IP20
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... +55 °C

#### Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CCC	 UL		 EG-Konf.
		<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <u>n</u>	<a href="#">Bestätigungen</a>

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TX7014-1BB00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7014-1BB00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TX7014-1BB00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-1BB00&lang=de)

letzte Änderung:

07.04.2017