SIEMENS

Datenblatt 3TX7014-1BE00

Ausgangskoppler mit steckbaren Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb Relais, 1 Wechsler Schraubklemme AC/DC 115 V Gehäusebreite 6,2 mm Gehäusebreite 6,2 mm



AC/DC
50 60 Hz
115 V
115 V
115 V
115 V
115 V
115 V
monostabil
0
0
1

Betriebsstrom der Hilfskontakte	
• bei DC-13	
— bei 24 V	1 A
— bei 110 V	0,2 A
— bei 230 V	0,1 A
• bei AC-15	
— bei 230 V	3 A
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	К
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	К

Mechanische Daten:	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecksockel	Ja
Ausführung des Relaisantriebs	gepolt
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt	Nein
Produktbestandteil Stecksockel	Ja
Breite	6,2 mm
Höhe	89,5 mm
Tiefe	92 mm

Umgebungsbedingungen:	
Schutzart IP	IP20
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 +55 °C

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätser	Prüfbescheinig	sonstiges
	klärung	ungen	









spezielle Prüfbescheinigunge n Bestätigungen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TX7014-1BE00

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7014-1BE00

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-1BE00&lang=de

letzte Änderung: 13.04.2017