

**Produkttyp-Bezeichnung**  
Produktbeschreibung

**Universalhalterung MDS U589**  
Halterung zur Befestigung hitzefester Transponder an der Karrosserie mittels kundenspezifischen Adapter RF300/MOBY U Universalhalterung für hitzefesten Datenträger MDS U589



Abbildung ähnlich

Eignung zur Verwendung	Die Halterung wird über 2 Schrauben M8 in der Applikation angebracht
Eignung zum Einsatz	Zur Aufnahme der Transponder RF380T, MDS U589

### Mechanische Daten

Material	Edelstahl
Farbe	anthrazit

### Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> <li>• während Transport</li> </ul>	<p>-40 ... +220 °C</p> <p>-40 ... +220 °C</p> <p>-40 ... +220 °C</p>

### Bauform, Maße und Gewichte

Höhe	41 mm
Durchmesser	129,5 mm

Internet-Link

- zur Webseite: TIA Selection Tool
- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: IWLAN
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/ident/rfid>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

**letzte Änderung:**

09.03.2017