

Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
 Formstoffgehäuse, seitliche und stirnseitige Betätigung
 Schleichschaltglieder 1S+2Ö, 3 x (M16 x 1,5) Auszugskraft 30 N
 Lieferung ohne Betätiger



Abbildung ähnlich

Produkt-Bezeichnung	Sicherheits-Positionsschalter
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP67
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	B
• gemäß DIN EN 81346-2	B
Wirkprinzip	mechanisch
Gehäuse	
Bauform des Gehäuses	breit
Material des Gehäuses	Glasfaserverstärktes Thermoplast
Beschichtung des Gehäuses	sonstige
Ausführung des Gehäuses gemäß Norm	Nein
Antriebskopf	
Ausführung des Betätigungselements	ohne
Ausführung der Schaltfunktion	Zwangsöffner
Anschlüsse/Klemmen	

Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur
• während Betrieb -30 ... +85 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart Schraubbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau
-----------------------------	-----------------------	-----------



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



LRS



PRS



RINA

[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE2243-0XX18>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE2243-0XX18>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE2243-0XX18>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2243-0XX18&lang=de

letzte Änderung: 18.04.2017