

Lüftungsquerschnitt des Lüftungsdachbleches (SBL)

Das Lüftungsdachblech (SBL) gehört zum Lieferumfang des belüfteten Standardschranks



Schranksbreite	Schranksiefe	Effektiver Lüftungsquerschnitt
mm	mm	cm ²
Schutzart IP30		
600	400	518,40
	600	725,70
	800	933,10
800	400	710,40
	600	994,60
	800	1278,70
1000	400	902,40
	600	1263,30
	800	1624,30
1200	400	1094,40
	600	1532,10
	800	1969,90
Schutzart IP40		
600	400	311,00
	600	435,40
	800	559,80
800	400	426,40
	600	596,70
	800	767,20
1000	400	541,40
	600	758,00
	800	974,50
1200	400	656,60
	600	919,20
	800	1181,90

Lüftungsquerschnitt der Lüftungsschlitze (SBL)

Die Türen des belüfteten Standardschranks werden mit 5 Reihen Lüftungsschlitzen (SBL) geliefert.



für Schranktür mit Breite	Lüftungsquerschnitt je Reihe Lüftungsschlitze
mm	cm ²
IP30	
600	86
800	131
900	146
1000	156
1200	172
IP40	
600	52
800	72
900	80
1000	93
1200	104