

Auswahl und Bestelldaten

Bestell-Nr.

TS-3 Temperaturfühler

C) **7ML1813-**

Der TS-3 liefert ein Eingangssignal für die Temperaturkompensation bestimmter Siemens Ultraschall-Auswertegeräte.

B

Eine Temperaturkompensation ist in Applikationen erforderlich, bei denen Temperaturschwankungen des Schallmediums auftreten.

Kabellänge

1 m (3.28 ft)

1

5 m (16.40 ft)

2

10 m (32.81 ft)

3

30 m (98.43 ft)

4

50 m (164.04 ft)

5

70 m (229.66 ft)

6

90 m (295.28 ft)

7

Prozessanschluss

¾" NPT [(kegelig), ANSI/ASME B1.20.1]

A

R ¾" [(BSPT), EN 10226]

B

Zulassungen

CSA, FM

3

ATEX, SAA

4

Betriebsanleitung

Englisch

C) **7ML1998-5EM01**

Deutsch

C) **7ML1998-1EM31**

Hinweis: Die Betriebsanleitung ist separat zu bestellen.

Im Lieferumfang des Gerätes ist die Siemens Milltronics CD-ROM mit den ATEX Kurzanleitungen und den Betriebsanleitungen enthalten.

Zubehör

¾" NPT Kontermutter, Aluminium

C) **7ML1930-1BE**

TAG-Schild, Edelstahl mit Loch, 12 x 45 mm (0.47 x 1.77") zur Befestigung am Sensor

7ML1930-1BJ

C) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: N, ECCN: EAR99