

Auswahl- und Bestelldaten

Messumformer MAG 5000

Beschreibung	Bestell-Nr.		Beschreibung	Bestell-Nr.
Messumformer MAG 5000 ohne Anzeige für Kompakt- und Wandmontage, IP67/NEMA 4X, glasfaserverstärktes Polyamid			Messumformer MAG 6000 CT für Kompakt- und Wandmontage, zugelassen für eichpflichtigen Verkehr (Kommunikationsmodule nicht möglich), IP67/NEMA 4X, glasfaserverstärktes Polyamid	
• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6910-1AA30-0AA0		• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6920-1AA30-1AB0
• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6910-1AA10-0AA0		• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6920-1AA10-1AB0
Messumformer MAG 5000 mit Anzeige für Kompakt- und Wandmontage, IP67/NEMA 4X, glasfaserverstärktes Polyamid			Messumformer MAG 6000 SV für Kompakt- und Wandmontage, Sondereinstellungen Anregung mit 44 Hz für Chargenanwendung DN ≤ 25/1", IP67/NEMA 4X, glasfaserverstärktes Polyamid	
• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	► 7ME6910-1AA30-1AA0		DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6920-1AB30-1AA0
• AC 115/230 V, 50/60 Hz	► 7ME6910-1AA10-1AA0		AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6920-1AB10-1AA0
• AC 115/230 V, 50/60 Hz, mit HART	7ME6910-1AA10-1BA0			

Messumformer MAG 5000 CT für Kompakt- und Wandmontage, zugelassen für eichpflichtigen Verkehr, IP67/NEMA 4X, glasfaserverstärktes Polyamid			Messumformer MAG 6000 für Montage im 19" Baugruppenträger und Wandmontage	
• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6910-1AA30-1AB0		• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6920-2CA30-1AA0
• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6910-1AA10-1AB0		• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6920-2CA10-1AA0
Messumformer MAG 5000 für Montage im 19" Baugruppenträger und Wandmontage			Messumformer MAG 6000 SV für 19"-Baugruppenträger und Wandmontage, Sondereinstellungen Anregung mit 44 Hz für Chargenanwendung DN ≤ 25/1"	
• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6910-2CA30-1AA0		• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6920-2CB30-1AA0
• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6910-2CA10-1AA0		• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6920-2CB10-1AA0

Messumformer MAG 6000

Beschreibung	Bestell-Nr.			
Messumformer MAG 6000 ohne Anzeige für Kompakt- und Wandmontage, IP67/NEMA 4X, glasfaserverstärktes Polyamid			MAG 6000 mit Elektroden-Reinigungseinheit, komplett montiert mit Montagegehäuse IP66/NEMA 4X	
• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6920-1AA30-0AA0		• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6920-2PA30-1AA0
• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6920-1AA10-0AA0		• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6920-2PA10-1AA0
Messumformer MAG 6000 für Kompakt- und Wandmontage, IP67/NEMA 4X, glasfaserverstärktes Polyamid			MAG 6000 mit Elektroden-Sicherheitsbarriere für ATEX 2 GD-zugelassene Messaufnehmer, komplett montiert mit Wandmontagegehäuse IP66/NEMA 4X, ATEX, AC 115/230 V, 50/60 Hz	
• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	► 7ME6920-1AA30-1AA0		• Für ATEX 2G D-Messaufnehmer	7ME6920-2MA11-1AA0
• AC 115/230 V, 50/60 Hz	► 7ME6920-1AA10-1AA0		MAG 6000 SV, 19"-Einschub, in Gehäuse IP66/NEMA 4X ABS-Kunststoff, Anregungsfrequenz 44 Hz für Chargenanwendung DN ≤ 25/1"	7ME6920-2EB30-1AA0
Messumformer MAG 6000 für Kompakt- und Wandmontage; IP67/NEMA 4X, Edelstahl AISI 316 (nur für Messaufnehmer mit Edelstahlklemmkasten)			DC 11 ... 30 V, AC 11 ... 24 V, 50/60 Hz	
• DC 11 ... 30 V / AC 11 ... 24 V	7ME6920-1QA30-1AA0		► Ab Lager erhältlich	
• AC 115/230 V, 50/60 Hz	7ME6920-1QA10-1AA0			