

Thermostat Öffner 0 bis 60° C mit Öffner



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Klein-Thermostat (NC)
Ausführung des Produkts	mit Öffner
Art des Sensors	Thermobimetall
Ausführung der Schaltfunktion	Öffner
Ausführung des Schaltkontakts	Sprungkontakt
Allgemeine technische Daten	
Betriebstemperatur	
• minimal	-45 °C
• maximal	80 °C
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	100 000
Montageart	Clip für 35mm DIN-Schiene
Spannung	
Spannungsart	AC
Einschaltstrom / typisch	10 A

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP 20

Hauptstromkreis

Betriebsspannung / Bemessungswert 250 V

Betriebsstrom / Bemessungswert 10 A

Einstellbare Parameter

einstellbare Temperatur

- Anfangswert 0 °C
- Endwert 60 °C

Produktdetails

Produktbestandteil

- digitale Anzeige Nein
- Hygrostat Nein

Anschlüsse

Art der Anschluss technik 2-polige Klemme

Mechanischer Aufbau

Höhe 60 mm

Breite 33 mm

Tiefe 43 mm

Einbaulage beliebig

Befestigungsart Klemmbefestigung

Nettogewicht 0,04 kg

Material / des Gehäuses Kunststoff

Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert 90 %

Umgebungstemperatur

- während Lagerung / minimal -45 °C
- während Lagerung / maximal 80 °C

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 K
- gemäß DIN EN 81346-2 K

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1BA>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR2170-1BA/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2170-1BA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>