

AS-i F-Slave, 2 sichere Eingänge, für NOT-HALT-Gehäuse, aus Metall, ohne Schutzkragen



Abbildung ähnlich

Produkt-Bezeichnung	F-Slave
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP20
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	K
• gemäß DIN EN 81346-2	K
Sicherheitsrelevante Kenngrößen	
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) gemäß IEC 61508	SIL 3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
Eingänge/ Ausgänge	
Anzahl der Digitaleingänge	2
• sicherheitsgerichtet	2
Anzahl der Digitalausgänge	0
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	

Befestigungsart	Bodenbefestigung
Höhe	71 mm
Breite	17,6 mm
Tiefe	50,1 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Schiffbau
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[sonstig](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SF5500-0CA>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SF5500-0CA>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SF5500-0CA>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SF5500-0CA&lang=de

letzte Änderung:

13.04.2017