

SIMATIC DP, Elektronikmodule für ET 200 PRO 4 AO I High Feature, +-20mA; 0...20mA; 4-20mA; Kanaldiagnose; inkl. Busmodul, Anschlussmodul IO 6ES7194-4..00-0AA0 separat bestellen



Abbildung ähnlich

Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	110 mA
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	10 mA
Aktorversorgung	
Anzahl Ausgänge	4
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul
Ausgangsstrom	
• bis 55 °C, max.	1 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	2,3 W
Adressbereich	
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	8 byte

Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	4
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul, elektronisch gegen Masse
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	16 V
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	3 ms
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Anschluss der Aktoren	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
• für Stromausgang Vierleiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Stromausgängen, max.	600 $\Omega$
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	1 mH
Zerstörgrenze gegen von außen angelegte Spannungen und Ströme	
• Strom, max.	100 mA
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	30 m
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit; bei +/-20 mA; 14 Bit bei 0 bis 20 mA; 15 Bit bei 4 bis 20 mA
• Wandlungszeit (pro Kanal)	0,7 ms
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	0,1 ms
• für induktive Last	1 ms
Fehler/Genauigkeiten	
Ausgangswelligkeit (bezogen auf Ausgangsbereich, Bandbreite 0 bis 50 kHz), (+/-)	0,02 %
Linearitätsfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,1 %
Temperaturfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,01 %/K
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,05 %
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,2 %
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,15 %
Alarmer/Statusinformationen	

Diagnosefunktionen	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
<b>Alarme</b>	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Nein
<b>Diagnosemeldungen</b>	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Drahtbruch	Ja; je Kanal, nicht im Nullbereich
• Kurzschluss	Nein
<b>Diagnoseanzeige LED</b>	
• Sammelfehler SF (rot)	Ja

<b>Parameter</b>	
Diagnose Kurzschluss	Geberversorgung nach M

<b>Potenzialtrennung</b>	
<b>Potenzialtrennung Analogausgaben</b>	
• zwischen den Kanälen	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja

<b>Isolation</b>	
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)

<b>Maße</b>	
Breite	45 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	35 mm

<b>Gewichte</b>	
Gewicht, ca.	150 g

**letzte Änderung:** 14.04.2017