

VERBINDUNGSLEITUNG S7 UNGESCHIRMT 4,0M,  
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500  
zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 16x0,14 mm<sup>2</sup> mit  
IDC-Steckern, Laenge = 4,0 m



Abbildung ähnlich

Zielsystem	SIMATIC S7-300 / 1500
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Rundleitung konfektioniert

Betriebsdaten	
Betriebsspannung / bei DC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennwert</li> <li>• maximal</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>60 V</p>
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> </ul>	<p>0 ... 60 °C</p> <p>-30 ... +70 °C</p>

Allgemeine Daten	
Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangskarte SPS</li> <li>• Ausgangskarte SPS</li> </ul>	<p>Ja</p> <p>Ja</p>
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• digitale Signalübertragung</li> </ul>	<p>Ja</p>

- analoge Signalübertragung

Nein

#### Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Anzahl der Kanäle	8
Ausführung der Leitung	Rundleitung
Leitungslänge	4 m
Polzahl	16
Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung	16
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,14 mm <sup>2</sup>
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	6,5 mm
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Steckertyp	IDC Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse	Steckerleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 1	16; Seite Frontsteckmodul
Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig	Steckerleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 2	16; Seite Anschlussmodul
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2	W
Nettogewicht	0,29 kg
<b>letzte Änderung:</b>	21.03.2017