

SIMATIC DP, STROMVERSORGUNGSMODUL 24V FUER
ET200ISP



Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung L+, max.	4 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	20 W
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarmer	Nein
Diagnosemeldungen	
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnoseinformation auslesbar 	Ja; über IM 152
Diagnoseanzeige LED	
<ul style="list-style-type: none"> • Sammelfehler SF (rot) 	Nein
Ex(i)-Kennwerte	
Höchstwerte der Eingangsstromkreise (je Kanal)	
<ul style="list-style-type: none"> • Um (Fehlervspannung), max. 	250 V; DC

Potenzialtrennung	
primär/sekundär	Ja
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
<ul style="list-style-type: none"> • Zündschutzart nach EN 50020 (CENELEC) 	Ex de [ib]IIC T4
<ul style="list-style-type: none"> • Zündschutzart nach KEMA 	04 ATEX 2263
Maße	
Breite	60 mm
Höhe	190 mm
Tiefe	136,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	2 700 g
letzte Änderung:	11.04.2017