

Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige, DC 24V mit 4mm²
 Zugfederanschluss, für Sicherungsautomaten, Breite: 8,2mm, Farbe:
 schwarz nur für Kurzschluss



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|----------------|
| Produkt-Markename | ALPHA |
| Art des Leuchtmittels / als Defektanzeige | LED |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | Flachsicherung |
| Ausführung des Sicherungshalters | steckbar |
| Allgemeine technische Daten | |
| Isolierstoff | sonstige |
| Klemmen-Rastermaß | 8,2 mm |
| Versorgungsspannung | |
| Spannungsart / zur Versorgung der Defektanzeige | sonstige |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 400 V |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 30 A |

Erscheinungsbild

| | |
|--------------|---------|
| Farbe | schwarz |
|--------------|---------|

Produktdetails

| | |
|---|------|
| Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte | Nein |
|---|------|

Anzahl

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der Klemmebenen | 1 |
|-------------------------------|---|

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

| | |
|-----------|-------------------|
| • minimal | 6 mm ² |
| • maximal | 6 mm ² |

| | |
|-----------------------|-------|
| Abisolierlänge | 12 mm |
|-----------------------|-------|

anschließbarer Leiterquerschnitt

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • eindrätig | |
| — minimal | 6 mm ² |
| — maximal | 6 mm ² |
| • feindrätig | |
| — mit Aderendbearbeitung / minimal | 4 mm ² |
| — mit Aderendbearbeitung / maximal | 4 mm ² |
| — ohne Aderendbearbeitung / minimal | 4 mm ² |
| — ohne Aderendbearbeitung / maximal | 4 mm ² |

Ausführung des elektrischen Anschlusses

| | |
|-----|--------------------|
| • 1 | Federzug-Anschluss |
| • 2 | Federzug-Anschluss |

| | |
|--------------------------------|------|
| Position / der Anschlussklemme | oben |
|--------------------------------|------|

Mechanischer Aufbau

| | |
|---|---------|
| Höhe / bei niedrigstbauender Montageart | 43,5 mm |
|---|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Länge | 86,5 mm |
|--------------|---------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Befestigungsart | Hutschiene 35 mm |
|------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Material / des Isolierkörpers | sonstige |
|-------------------------------|----------|

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH2000-1BG38>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH2000-1BG38/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2000-1BG38

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>