

Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, kompakte Bauweise, 3 Anschlussstellen Querschnitt: 0,2-6mm<sup>2</sup>, Breite: 8,2mm, Farbe: grau




Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Durchgangsklemme
Produktvariante	Durchgangsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	8,2 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	800 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	52 A
Erscheinungsbild	

<b>Farbe</b>	grau
<b>Produktdetails</b>	
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
<b>Anzahl</b>	
<b>Anzahl der Klemmebenen</b>	1
<b>Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene</b>	3
<b>Anschlüsse</b>	
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig</b>	
• minimal	10 mm <sup>2</sup>
• maximal	10 mm <sup>2</sup>
<b>Abisolierlänge</b>	10 mm
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
• eindrätig	
— minimal	10 mm <sup>2</sup>
— maximal	10 mm <sup>2</sup>
• feindrätig	
— mit Aderendbearbeitung / minimal	6 mm <sup>2</sup>
— mit Aderendbearbeitung / maximal	6 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / minimal	6 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / maximal	6 mm <sup>2</sup>
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
• 1	Federzuganschluss
• 2	Federzuganschluss
Position / der Anschlussklemme	oben
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	50 mm
<b>Länge</b>	70 mm
<b>Befestigungsart</b>	Hutschiene 35 mm
<b>Nettogewicht</b>	21 g
Material / des Isolierkörpers	sonstige
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	55 °C
<b>Approbationen Zertifikate</b>	
<b>Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e</b>	Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2503-0AH00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH2503-0AH00/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH2503-0AH00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2503-0AH00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>