

Reduzierbrücke, zur Verbindung von Zugfederklemmen 16mm² mit Zugfederklemmen 2,5mm² oder 4mm², Siemens-Farbe



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|--|---|
| Produkt-Markename | ALPHA |
| Produkt-Bezeichnung | Reihenklemmen ALPHA FIX |
| Ausführung des Produkts | Reduzierbrücke |
| Betriebsstrom | <ul style="list-style-type: none"> • bei einseitiger Einspeisung 40 A • bei mittiger Einspeisung 80 A |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 40 A |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe | sonstige |
| Produktausstattung / Berührungsschutz | Ja |
| Produkteigenschaft / elektrisch isoliert | Ja |
| Zubehör | Reduzierverbinder für 8WH2/6 |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 1 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | 16 mm ² auf 2,5 mm ² oder 4 mm ² |

Mechanischer Aufbau

| | |
|------------------------|----------|
| Befestigungsart | steckbar |
| Rastermaß | 16 mm |
| Nettogewicht | 6 g |

Approbationen Zertifikate

| | |
|--|------------------------------|
| Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e | Nein |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9020-0BC10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH9020-0BC10/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9020-0BC10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>