


Reduzierbrücke, zur Verbindung von Zugfederklemmen 6mm² mit Zugfederklemmen 2,5mm² oder 4mm², Siemens-Farbe



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Reduzierbrücke
Betriebsstrom	<ul style="list-style-type: none"> • bei einseitiger Einspeisung 40 A • bei mittiger Einspeisung 56 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	40 A
Erscheinungsbild	
Farbe	sonstige
Produktausstattung / Berührungsschutz	Ja
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
Zubehör	Reduzierverbinder für 8WH2/6
Anzahl der gebrückten Klemmen	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	6 mm ² auf 2,5 mm ² oder 4 mm ²
Mechanischer Aufbau	
Befestigungsart	steckbar

Rastermaß	6 mm
Nettogewicht	4 g

Approbationen Zertifikate

Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
---	------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
-----------------------------	-----------------------



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9020-0FC10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH9020-0FC10/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9020-0FC10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>