

Einlegebrücke, 3-polig, vollisoliert, wird in die Klemmhülse eingelegt und verrastet für 150mm<sup>2</sup> Klemmen



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Brücke

  

Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	232 A

  

Erscheinungsbild	
Farbe	grau
Produktausstattung / Berührungsschutz	Ja
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
Zubehör	Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen	3

  

Mechanischer Aufbau	
Befestigungsart	sonstige
Rastermaß	150 mm
Nettogewicht	195 g

## Approbationen Zertifikate

Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e  Nein

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9020-3DA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH9020-3DA00/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH9020-3DA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9020-3DA00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>