

Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Durchmesser 3-8mm



## Anschlüsse

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>anschließbarer Kabeldurchmesser</b>         |                  |
| • minimal                                      | 3 mm             |
| • maximal                                      | 8 mm             |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> | Schraubanschluss |

## Mechanischer Aufbau

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Höhe</b>            | 47,2 mm       |
| <b>Befestigungsart</b> | Direktmontage |

## Approbationen Zertifikate

|  |      |
|--|------|
| <b>Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e</b> | Nein |
|--|------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>Konformitätserklärung</b> |
|------------------------------------|------------------------------|



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9130-0AA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH9130-0AA00/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH9130-0AA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9130-0AA00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

