

Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Durchmesser 3-20mm



Anschlüsse	
<b>anschließbarer Kabeldurchmesser</b>	
• minimal	3 mm
• maximal	20 mm
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	Schraubanschluss
Mechanischer Aufbau	
<b>Höhe</b>	73,5 mm
<b>Befestigungsart</b>	Direktmontage
Approbationen Zertifikate	
<b>Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e</b>	Nein
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>



Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9130-0CA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH9130-0CA00/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH9130-0CA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9130-0CA00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

