

Steckrelais Kompletgerät 3 W, DC 24 V LED-Modul rot
 Standard-Stecksocket Schraubanschluss 3,5 mm
 Pinning



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

| | | |
|---|---|------------|
| Spannungsart | | DC |
| Steuerspeisespannung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert — minimal — maximal | V | 24 |
| | V | 24 |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | | 0 |
| Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte | | 3 |
| Betriebsstrom der Hilfskontakte | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC-13 — bei 24 V | A | 8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC-15 — bei 230 V | A | 5 |
| Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt | | Nein |
| Schaltverhalten | | monostabil |

Mechanische Daten:

| | | |
|---|----|------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | Schraubanschluss |
| Ausführung des Relaisantriebs | | gepolt |
| Produktbestandteil Stecksockel | | Ja |
| Breite | mm | 28 |
| Höhe | mm | 72 |
| Tiefe | mm | 74 |

Approbationen/ Zertifikate:

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=LZS:PT3A5L24>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:PT3A5L24>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=LZS:PT3A5L24&lang=de

letzte Änderung:

10.04.2017