

Datenblatt

LZS:RT4D4R24

Steckrelais Komplettgerät 2 W, AC 24 V LED-Modul rot
Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss
(Push-In)

Allgemeine technische Daten:			
Versorgungsspannungs frequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert		Hz	50
• minimal		Hz	60
• maximal			
Spannungsart			AC
Steuerspeisespannung			
• bei AC			
— bei 50 Hz Bemessungswert		V	24
— minimal		V	24
— maximal		V	24
— bei 60 Hz Bemessungswert		V	24
— minimal		V	24
— maximal		V	24
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte			0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte			0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte			2
Betriebsstrom der Hilfskontakte			
• bei AC-15		A	2,5
— bei 230 V			
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt			Nein
Schaltverhalten			monostabil

Mechanische Daten:			
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Federzuganschluss
Ausführung des Relaisantriebs			gepolt
Produktbestandteil Stecksockel			Ja
Breite	mm		15,5
Höhe	mm		71
Tiefe	mm		98

Approbationen/ Zertifikate:			
-----------------------------	--	--	--

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mifb=LZS:RT4D4R24>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:RT4D4R24>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=LZS:RT4D4R24&lang=de

letzte Änderung:

10.04.2017