

DELTA i-system, champagner Jalousiesteuerung Komplettgerät 55x55mm DELTA i-system, champagner



Ausführung	
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit Bedieneinsatz
Ausführung des Sensors / anschließbar	
<ul style="list-style-type: none"> • Glasbruchmelder • Lichtsensor • Regensensor • Windsensor 	<p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p>
Allgemeine technische Daten	
Gangreserve	6 h
Montageart	Befestigung mit Krallen und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Wirkleistung	1 000 W
Hauptstromkreis	

Betriebsfrequenz	
• Anfangswert	50 Hz
• Endwert	50 Hz
Betriebsspannung / Nennwert	230 V

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	7048
Farbe	sonstige
siemensspezifische Farbe/Varianten	champagner

Produktdetails

Produktbestandteil	
• integriert / Zeitschaltuhr	Ja
• Nebenstelleneingang	Nein
• Zufallsgenerator	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

Produktfunktion

Produktfunktion	
• Astro-Programm	Nein
• Aussperricherung	Nein
• Memoryfunktion	Nein

Mechanischer Aufbau

Befestigungsart	Unterputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



[sonstig](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1553>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TC1553/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1553

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

