

SIMATIC NET, Repeater für AS-Interface zur
Leitungsverlängerung im K45 Gehäuse



Allgemeine technische Daten:		
Ausführung des Produkts		AS-Interface Repeater
Ausführung des Slave-Typs		kein Slave integriert
Spannungsversorgung über AS - Interface Bus		Ja
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6
Statusanzeige		
<ul style="list-style-type: none"> • U AS-Interface 		LED grün
Anschlüsse/ Klemmen:		
Ausführung des AS-Interface-Anschlusses		direkter Anschluss an AS-i Flachleitung
AS-Interface		
<ul style="list-style-type: none"> • Anschluß Verpolschutz • Gesamtstromaufnahme max. 	mA	vorhanden 20
Umgebungsbedingungen:		
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Schutzart IP		IP67
Approbationen/ Zertifikate:		

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



CSA



UL



C-Tick



EG-Konf.

[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=6GK1210-0SA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/6GK1210-0SA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6GK1210-0SA01&lang=de

letzte Änderung:

10.04.2017